SITUACE 1 : 250



Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str.104, odst. 2.0.3
Prodloužení délek míst pro přecházení/přechodů pro chodce nejvíce o 1m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů.
V tomto případě je nutné zvětšit délku z 6,5m na 7,5m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních automobilů.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL
- PLYNOVOD NTL
- HORKOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KABEL ČD TELEMATIKA
- KABEL ČD SEE

LEGENDA POVRCHŮ

- CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA 200x100mm TL.60mm ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA 200x200mm TL.60mm ŠEDÁ
- HMATOVÉ PRVKY – RELIÉFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA – KONTRASTNÍ BARVA
- SNÍŽENÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKU NA 0,02m
- LAVIČKA
- ODPADKOVÝ KOŠ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné vytyčení !

SO 02

Kreslil:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		
Zpracoval:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		
Zodp.projektant:	ING. J. SHEJBAL		
Hlavní projektant:	ING. J. SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT		
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Okres: NYMBURK	Obec: NYMBURK	

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 911
e-mail: info@optima-vm.cz

Investor: MĚSTO NYMBURK

Akce:
AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOLA V NYMBURCE
Objekt: SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obsah:
SITUACE

Stupeň:	DUR+DSP+PDPS
Zak. č.:	4750-23-3
Arch. č.:	4083
Datum:	04/2023
Formát:	2 A4
Měř: 1 : 250	Číslo příl. výkresu:
Kóty: M	D.2.2

SITUACE 1 : 250



Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str.104, odst. 2.0.3
Prodloužení délek míst pro přecházení/přechodů pro chodce nejvíce o 1m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů.
V tomto případě je nutné zvětšit délku z 6,5m na 7,5m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních automobilů.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL
- PLYNOVOD NTL
- HORKOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KABEL ČD TELEMATIKA
- KABEL ČD SEE

LEGENDA POVRCHŮ

- CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA 200x100mm TL.60mm ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA 200x200mm TL.60mm ŠEDÁ
- HMATOVÉ PRVKY – RELIÉFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA – KONTRASTNÍ BARVA
- SNÍŽENÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKU NA 0,02m
- LAVIČKA
- ODPADKOVÝ KOŠ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné vytyčení !

SO 02

Kreslil:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		
Zpracoval:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		
Zodp.projektant:	ING. J. SHEJBAL		
Hlavní projektant:	ING. J. SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT		
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Okres: NYMBURK	Obec: NYMBURK	

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 911
e-mail: info@optima-vm.cz

Investor: MĚSTO NYMBURK

Akce:
AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOLA V NYMBURCE
Objekt: SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obsah:
SITUACE

Stupeň:	DUR+DSP+PDPS
Zak. č.:	4750-23-3
Arch. č.:	4083
Datum:	04/2023
Formát:	2 A4
Měř: 1 : 250	Číslo příl. výkresu:
Kóty: M	D.2.2

SITUACE 1 : 250



Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str.104, odst. 2.0.3
Prodloužení délek míst pro přecházení/přechodů pro chodce nejvíce o 1m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů.
V tomto případě je nutné zvětšit délku z 6,5m na 7,5m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních automobilů.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL
- PLYNOVOD NTL
- HORKOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KABEL ČD TELEMATIKA
- KABEL ČD SEE

LEGENDA POVRCHŮ

- CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA 200x100mm TL.60mm ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA 200x200mm TL.60mm ŠEDÁ
- HMATOVÉ PRVKY – RELIÉFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA – KONTRASTNÍ BARVA
- SNÍŽENÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKU NA 0,02m
- LAVIČKA
- ODPADKOVÝ KOŠ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné vytyčení !

SO 02

Kreslil:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		
Zpracoval:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		
Zodp.projektant:	ING. J. SHEJBAL		
Hlavní projektant:	ING. J. SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT		
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Okres: NYMBURK	Obec: NYMBURK	

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 911
e-mail: info@optima-vm.cz

Investor: MĚSTO NYMBURK

Akce:
AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOLA V NYMBURCE
Objekt: SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obsah:
SITUACE

Stupeň:	DUR+DSP+PDPS
Zak. č.:	4750-23-3
Arch. č.:	4083
Datum:	04/2023
Formát:	2 A4
Měř: 1 : 250	Číslo příl. výkresu:
Kóty: M	D.2.2