

Prohlášení projektanta:

Zpracování a projednání dokumentace bylo zahájeno před 1.7.2024. v souladu s přechodnými ustanoveními Nového stavebního zákona 283/2021 Sb. je dokumentace v rozsahu dle vyhl. 499/2006Sb a zpracována dle Zákona o územním plánování a stavebním řádu, zákon 183/2006 Sb. v aktuálním znění a vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů

OZNAČENÍ REVIZE	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE
R0	09.2024	Vydání dokumentace

+0,000 = 188,15 m.n.m.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V.

GP/HIP:		Ing. Jiří MAREK Ph.D. Blanická 940/21 PRAHA 2, 120 00 TEL: 222 210 051 info@domusdesign.cz www.domusdesign.cz IČO: 72692049 DIČ: CZ7310062749		KOOPERANT:	
<div>DOMUSDESIGN</div>					
INVESTOR:					
Nemocnice Nymburk s.r.o., IČ 28762886, Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk					
AKCE:					
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PAVILONU A v areálu Nemocnice Nymburk, parc.č. st. 320, k.ú. Nymburk					
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:					
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
HLAVNÍ ARCHITEKT STAVBY:		ING. ARCH. MICHAELA VLASÁKOVÁ, ING. ARCH. JAN SÁGL		DATUM:	
				07/2024	
VEDENÍ PROJEKTU:		ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.		ZAKÁZKA Č.:	
				2401	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.		STAVEBNÍ OBJEKT:	
				ČÍSLO PARÉ:	
VYPRACOVALI:		ING. J. MAREK Ph.D., ING. ARCH. M. VLASÁKOVÁ, PROJEKČNÍ TÝM DOMUSDESIGN		komplet	
ČÁST:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ		ČÁST:	
				D.1.1	
VÝKRES:		TABULKA VÝPLNÍ		Č.V.:	
				D.1.1.b.11	
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:					

Barva – potvrzena před objednáním GP a investorem

Požární odolnost – před specifikací dveří v části AS má přednost část PBŘ,

Dodávka dveří je včetně osazení kotevního a pomocného materiálu i v tabulce neuvedeného

Před objednáním bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení

Stavební otvoru nutno před objednáním přeměřit

Dveře do pokojů se vzduchovou neprůzvučností min 27dB

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET	
D0.1	Vnitřní dveře typové, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 1000x1970mm	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakterial hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana hrany křídel zaoblené, přetažené laminátem zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klika-klika, matný chrom, WC zámek 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					6	1
					CELKEM	
					7 ks	
D0.2	Vnitřní dveře protipožární, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 1000x1970mm Požární odolnost EW 30 DP3-C	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakterial hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana hrany křídel zaoblené, přetažené laminátem zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti křídlo opatřeno okopovým plechem v bílé barvě barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klika-klika, matný chrom, zadlabávací zámek, cylindrická vločka, bezpečnostní třída 4 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					1	0
					CELKEM	
					1 ks	
D0.3	Vnitřní dveře protipožární, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 1000x1970mm	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakterial hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana hrany křídel zaoblené, přetažené laminátem zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti křídlo opatřeno okopovým plechem v bílé barvě barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klika-klika, matný chrom, zadlabávací zámek, cylindrická vločka, bezpečnostní třída 4 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					1	1
					CELKEM	
					2 ks	

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET	
D1.1	Vnitřní dveře protipožární, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 1100x1970mm Požární odolnost EW 30 DP3	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakteriální hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti křídlo opatřeno okopovým plechem v bílé barvě barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky - typ pro nemocnice „N“ se zkosenými rohy opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klika-klika, matný chrom 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					1	0
					CELKEM	
					1 ks	
D1.2	Vnitřní dveře protipožární, Jednokřídlé, otočné, prosklené Světlý rozměr 1100x1970mm Požární odolnost EI 45 DP3 -C-S200	Křídlo z tvrzeného (ESG) bezpečnostního skla, hliníkový rám, automatický elektrický dveřní systém, ovládání na stěně, pohybové čidlo. Křídlo opatřeno okopovým plechem v bílé barvě Křídlo opatřeno 2 kontrastními pruhy ve výšce 0,8 a 1,5m – čtverce o velikosti 50mm s max mezerou 150mm Křídlo opatřeno vodorovným madlem ve výšce 0,9m z obou stran. Autonomní baterie pro bez výpadkový provoz 45min. barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Instalace pro únikové cesty tlačítko nouzového otevření, Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klika-klika, panikové kování, matný chrom, zadlabávací zámek, cylindrická vložka, bezpečnostní třída 4 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					1	0
					CELKEM	
					1 ks	

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET	
D1.3	Vnitřní dveře typové, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 1100x2000mm	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakteriální hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky - typ pro nemocnice „N“ se zkosenými rohy opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klíka-klíka, matný chrom 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					1	0
					CELKEM	
					1 ks	

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET	
D2.1	Vnitřní dveře typové, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 1200x2000mm	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakteriální hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky - typ pro nemocnice „N“ se zkosenými rohy opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klíka-klíka, matný chrom 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zárážka	1NP	
					P	L
					0	2
					CELKEM	
					2 ks	

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET	
D7.1	Vnitřní dveře typové, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 700x1970mm	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakteriální hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klíka-klíka, matný chrom, WC zámek 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zárážka	1NP	
					P	L
					0	1
					CELKEM	
					1 ks	

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET	
D8.1	Vnitřní dveře typové, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 800x1970mm	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakterial hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klíka-klíka, matný chrom, WC zámek 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					0	1
					CELKEM	
					1 ks	
D8.2	Vnitřní dveře typové, Hladké plné jednokřídlé, otočné Světlý rozměr 800x1970mm	Plné, hladké, laminátové s odlehčenou DTD deskou povrch antibakteriální hpl vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm polodrážka ostrá hrana zvýšená odolnost proti mechanickému namáhání a vlhkosti barva křídla - bílá	Ocelová pozinkovaná zárubeň pro zděné příčky opatřena TPE-těsněním tři dveřní závěsy zárubeň z výroby opatřena základním nátěrem a následně 2x vrchním nátěrem barva bílá	Typové rozetové kování, třída zátěže 4, klíka-klíka, matný chrom, 3x dveřní závěs rektifikovatelný 1x podlahová dveřní zarážka	1NP	
					P	L
					0	1
					CELKEM	
					1 ks	

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET	
DA.1	Vnitřní požární dveře, automatické posuvné jednokřídle, prosklené Světlý rozměr 1400x1970mm Požární odolnost EI 30 DP3-C-S200	Křídlo z tvrzeného (ESG) bezpečnostního skla, hliníkový rám, automatický elektrický dveřní systém, ovládání na stěně, pohybové čidlo. Příprava na kartový systém. Křídlo opatřeno okopovým plechem v bílé barvě Křídlo opatřeno 2 kontrastními pruhy ve výšce 0,8 a 1,5m – čtverce o velikosti 50mm s max mezerou 150mm Autonomní baterie pro bez výpadkový provoz 45min. barva křídla - bílá	Systémový rám pro automatické dveře dle dodavatele. barva bílá	Kryt elektrického pohonu nade dveřmi, posun po stěně – eloxovaný hliník barva bílá RAL 9010. Instalace pro únikové cesty tlačítko nouzového otevření	1NP	
					P	L
					0	1
					CELKEM	
					1 ks	

OZN.	ZÁKLADNÍ POPIS	OKENNÍ KŘÍDLO			POČET	
V.1	Vnitřní dělicí okno, pevné, čiré zasklení Světlý rozměr 1500x1500mm	Křídlo z tvrzeného (ESG) bezpečnostního skla, hliníkový rám v bílé barvě Dvojsklo barva křídla - bílá			1NP	
					CELKEM	
					1 ks	