

**TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
A VÝTOKOVÝCH ARMATUR  
(obecně závazný kvalitativní standard)**

**Akce:** STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP - oddělení ortopedie  
PAVILONU A v areálu Nemocnice Nymburk, SO 01

**Investor:** Nemocnice Nymburk s.r.o. (IČ: 28762886), Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk

**Gen.proj.:** ing.Jiří Marek Ph.D. - DomusDesign, (IČ: 72692049), Blanická 940/21, 120 00 Praha 2

**Projektant:** INSTAL PROJEKT s.r.o., (IČ: 25150561), Raisova 1004, 386 01 Strakonice

**Datum:** 07/2024

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsány standardy zařizovacích předmětů, výtokových armatur a příslušenství, instalovaných v jednotlivých místech spotřeby, označených v projektové dokumentaci ZTI

# A1

sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- keramické umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, pravoúhlé provedení, barva bílá, rozměr 55x44 cm</li> <li>- keramický polosloup pro umyvadlo 55 cm</li> <li>- připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby</li> <li>- umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu, provedení PVC</li> <li>- umyvadlová výpusť click/clack 5/4" celokovová, velká zátku</li> <li>- 2 ks rohových ventilů DN15 s filtrem, válcovou rukojetí, provedení chrom, G1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky, se samotěsnícím závitem</li> <li>- 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm, s oboustranným závitem G3/8" a maticí G</li> <li>- umyvadlová jednopáková stojánková baterie s uzavřenou pákou, keramickou kartuší s pojistkou proti opaření, Eco perlátorem, bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.</li> </ul>		



**POZNÁMKA:** - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

 $v = 0,60 \text{ m}$

**A2**sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií **BEZ BARIÉR**

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zdravotní keramické umyvadlo rozm.: 64x55 cm, uprostřed s otvorem pro stojánkovou baterii, bez přepadu, barva bílá,</li> <li>- připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby</li> <li>- umyvadlový sifon šetřící místo, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, 1 1/4"-32 mm</li> <li>- umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka povrchová úprava chrom</li> <li>- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky</li> <li>- 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm, s oboustranným závitem G3/8" a maticí</li> <li>- umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové soupravy, provedení chrom, průtok 5 l/min. (v případě potřeby s možností výměny za lékařskou páku)</li> <li>- lékařská páka pro stoj.baterii, provedení chrom</li> <li>- 1x pevné madlo "U" k umyvadlu, dl. 60 cm, včetně montážní sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů</li> <li>- 1x sklopné madlo k umyvadlu, dl. 60 cm, včetně montážní sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů</li> </ul>		

**POZNÁMKA:**

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=0,60m

**B1**

sestava pro závěsné WC

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním, pravoúhlé provedení, bez splachovacího kruhu, barva bílá</li> <li>- samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky, včetně univerzál. připojení R1/2" s integr.rohovým ventilem</li> <li>- ovládací tlačítko (ovládání zepředu), matný chrom</li> <li>- klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast - duraplast) pravoúhlé provedení s automat.pozvolným sklápěním</li> <li>- držák toaletního papíru bez krytu (chrom)</li> <li>- WC štětka válcová na postavení / zavěšení (chrom)</li> </ul>		



**POZNÁMKA:** - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=1,05m

**B2**

sestava pro závěsné WC **BEZ BARIÉR**

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním, dl.70 cm pro tělesně postižené, barva bílá, rozm.: 700x360x380 mm</li> <li>- samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky, včetně univerzálního připojení R1/2" s integrovaným ventilem bezbarierové provedení pro podpěry</li> <li>- ovládací tlačítko WC (ovládání zepředu), bílá/lesklý chrom/bílá v provedení dvojčinného ovládání</li> <li>- klozetové sedátko bez poklopu (tvrzený plast - duraplast) s antibakteriální úpravou, barva bílá</li> <li>- 2x sklopné madlo k WC, dl. 80 cm, včetně montážní sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů</li> <li>- držák toaletního papíru bez krytu (chrom)</li> <li>- WC štětka válcová na postavení / zavěšení (chrom)</li> </ul>		



**POZNÁMKA:**

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:
- rozmístění jednotlivých prvků viz.návrh interieru

v=1,05m

**C1**

sestava pro sprchový kout s vaničkou a rohovou zástěnou

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprchová vanička čtvercová, rozměr: 90x90cm, bílá provedení z litého mramoru</li> <li>- podpora (nožičky) pro sprchové vaničky</li> <li>- odpad.souprava pro sprchové vaničky - základní část s odnímatelným sifonem včetně vrchního dílu (chrom)</li> <li>- nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm pro sprchy, provedení chrom</li> <li>- sprchová souprava s ruční sprchou, hadicí dl. 160cm a sprchovou tyčí 90cm (chrom)</li> <li>- sprchová zástěna čtvercová s rohovým vstupem rozm.:90x90cm v provedení s hliníkovým pochromovaným rámem v kombinaci s bezpečnostním sklem tl.5 mm (frost), posuvná křídla zavěšená na ložiskových pojezdech, spodní kolečka vycvakávací pro snazší údržbu, magnetická těsnění ve dveřích</li> <li>- drátěná polička, provedení chrom, rozm.: 100x200x95 mm</li> </ul>		

**POZNÁMKA:**

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10m

**C2**sestava pro sprchový kout **BEZ BARIÉR**

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- odvodnění sprchy podlahovou vpustí s velkým průtokem svislý odtok DN50, min. průtok 1,25 l/s</li> <li>- nástěnná sprchová termostatická baterie G1/2"x150 mm provedení chrom, bez sprchové sady</li> <li>- sprchová souprava s ruční sprchou a hadicí (sprcha prům.100 mm, 3 funkce průtoku, sprchová tyč 700 mm, sprchová hadice dl. 1,70m) kovové provedení nerez/chrom</li> <li>- drátěná polička, provedení chrom, rozm.: 100x200x95 mm</li> <li>- sklopné sprchové sedátko, provedení bílá / chrom, rozm.:</li> </ul>		

- 46,2x45,0x12 cm, vč.montážní sady pro upevnění
- 1x pevné lomené madlo do sprchy, nerezové provedení vč.montážní sady a krytek vrutů, rozm.: 600x600 mm (dle konkrétní koupelny volit levé / pravé provedení, viz.interier)
  - 1x pevné madlo dl.60cm do sprchy, nerezové provedení
  - univerzální tyč do sprchovacího koutu vč.2ks strop.držáků, stříbrné lesklé provedení na míru konkrétního sprch.koutu osazení tyče směrem dovnitř sprch.koutu, prům.tyče 22 mm, min. rozm.100x140 cm, vč.montážní sady
  - 1x sprchový závěs v=1800 mm, dl. 2,0 m bílé provedení
  - 1x závěsové open kroužky s háčkem, stříbrné lesklé provedení (základní sada 12ks)



**POZNÁMKA:**


- výška vodovodních výustek nad čistou podlahou:

v=1,10m

**D1**

sestava pro dřez

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový dřez, jednoduchý, rozm. 480x480mm bez odkap. plochy pro instalaci do kuchyňské linky</li> <li>- připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby</li> <li>- dřezový jednoduchý trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem, provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu</li> <li>- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky</li> <li>- dřezová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I. otočné ramínko</li> </ul>		




**POZNÁMKA:** - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:  $v=0,60\text{m}$

**D2**

sestava pro dřez

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový dřez, jednodílný, rozm. 330x470mm bez odkap. plochy pro instalaci do kuchyňské linky</li> <li>- připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby</li> <li>- dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem, provedení PVC, s mřížkou výpustí z leštěného nerez. plechu</li> <li>- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky</li> <li>- dřezová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I. otočné ramínko</li> </ul>		



**POZNÁMKA:** - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:  $v=0,60\text{m}$

**D3**

sestava pro dvoudřez

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový dřez, dvoudílný rozm 800x450mm bez odkap. plochy pro instalaci do kuchyňské linky</li> <li>- připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby</li> <li>- dřezový dvoudílný sifon DN50 s odpadními ventily, provedení PVC, s mřížkami výpustí z leštěného nerez. plechu</li> <li>- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky</li> <li>- dřezová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I. otočné ramínko s vyložením 260mm</li> </ul>		





**POZNÁMKA:** - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=0,60m

**E1**

sestava pro napojení myčky

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- podomítková zápachová uzávěrka pro myčku se zpětným uzávěrem a krycí deskou z nerezoceli</li> <li>- myčkový ventil (studená voda), připojení 1/2", výstup 3/4"</li> </ul>		



**POZNÁMKA:** - výška vodovodní výústky nad čistou podlahou: v=0,60m

**F1**

sestava pro stacionární výlevku

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> <li>- keramická výlevka (stacionární), barva bílá, se sklopnou kovovou mříží, vodorovný odpad</li> <li>- připevnění výlevky / mont.příslušenství - šrouby</li> <li>- splachovací nádržka (vysokopoložená), plastová vč.příslušenství a plovákového ventilu, připoj.potr.DN32</li> <li>- 1 ks rohový ventil DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky</li> <li>- dřezová jednopáková nástěnná baterie, provedení chrom třída hlučnosti I., G1/2"x150, otočné ramínko</li> </ul>		



**POZNÁMKA:**

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10 a 2,0m

