

**Podmínky k výměně stávajících dřevěných zdvojených a špaletových oken za nová dřevěná lepená (vrstvená) jednoduchá okna atypicky truhlářsky provedená s izolačním dvojsklem na východní straně objektu č. p. 446, Tyršova ul., Nymburk a k plánované výměně stávajících dřevěných venkovních dveří (suterén věže) nacházejících se rovněž na východní straně objektu č. p. 446, Tyršova ul., Nymburk, na pozemku parc. č. 9/3 a na pozemku parc. č. 9/4, v obci a k. ú. Nymburk, na území městské památkové zóny Nymburk:**

1. Nová okna budou vyrobena ze dřeva, a to z masivu nebo vrstvených lepených profilů. Nové okenní výplně budou provedeny jako atypové truhlářské výrobky.
2. Nové okenní výplně budou řešeny jako jednoduchá okna s dvojitým zasklením.
3. Nová okna budou osazena do stávajících otvorů ve špaletě na místě původních vnějších oken, případně na místě stávajících oken.
4. Osazení okna ve špaletě bude provedeno tak, aby byl vnější okenní rám v maximální možné míře zazděn. Osazení okna ve špaletě bude zkontrolováno v rámci kontrolního dne. O tomto vyhodnocení bude sepsán protokol.
5. Jednotlivá křídla obdélných oken budou dělená pevným poutcem v polovině otvoru a budou doplněna vodorovnými příčlemi dle původního řešení doloženého u vnitřních oken na severním průčelí jižního křídla objektu.
6. Okno v suterénu věže vpravo od vstupních dveří bude děleno pouze pevným poutcem v horní třetině okna (nyní je děleno pevným poutcem v dolní třetině okna).
7. Zvláštní pozornost bude věnována řešení jednotlivých křídel obdélných oken členěných vodorovnými příčlemi. Vzhledem k uplatnění dvojitého zasklení bude tento detail řešen tak, že křídla budou opatřena v celém rozsahu jedním sklem, na kterém budou příčle, vyrobené ze dřeva s profilací odpovídající rámcům křídel, pouze přiloženy. Příčle bude připojena na vnější i vnitřní straně okna, eventuálně i se vsazením distančního kovového proužku dvojskla do zasklení, přičemž příčle mohou být na skle nalepeny nebo zahrnuty do vlastní konstrukce rámu.
8. Jednotlivá křídla výplní budou otevíratelná dle stávajících, respektive původních oken.
9. Nová okna budou v celém rozsahu dřevěných prvků opatřena krycím nátěrem světlé barvy odvozené od barevného řešení autentických vnitřních výplní severního průčelí jižního křídla objektu (slonová kost).
10. Nové kování (olivy, závěsy) bude vyrobeno z kovu a tvarově bude vycházet z tradičních prvků kování.
11. V předstihu vlastní realizace oken bude vyrobeno a předloženo zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče jedno okno jako vzorek pro odborné posouzení kvality a přesnosti výrobku.
12. Nové venkovní dveře v suterénu věže budou dřevěné, dvoukřídlé s vpadlými kazetami (viz stávající stav).
13. Nové dveře budou osazeny do stávajícího otvoru.
14. U nových vstupních dveří bude v rámci kontrolního dne proveden výběr kliky. O tomto vyhodnocení bude sepsán protokol.
15. Nové dveře budou opatřeny krycím nátěrem světlé barvy (slonová kost).