

STAVEBNÍK Nemocnice Nymburk s.r.o. IČ 28762886, Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk					
STAVBA ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE OBJEKTU PAVILONU H V AREÁLU NEMOCNICE NYMBURK k.ú. Nymburk [708232], parc.č.st. 320					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Radek Prokop			GENERÁLNÍ PROJEKTANT ATELIER 87 s.r.o. Šmolíkova 900/56, 161 00 Praha 6 - Ruzyně tel.: +420 723 950 005, email: libecajt@atelier87.cz http://www.atelier87.cz		
KONTROLOVAL Ing. Jiří Libecajt					
VYPRACOVAL Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.					
STUPEŇ DPS	DATUM 3/2025	Č. ZAKÁZKY 2/2025	FORMÁT	MĚŘITKO 1:50	KOPIE Č.
ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU: D.1.1.19. SPECIFIKACE DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ					

SPECIFIKACE DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ

OZN.	POPIS	POČET
MO 1	<p>Mechanický okenní otevírač:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pro dovnitř sklopná křídla oken (viz specifikace oken) – ovládání pákové – barva provedení bílá – základní komponenty (páka, rohový převod, 1–2x nůžky dle velikosti okna, tyč 2m, krycí profil 2m) dle dodavatele – včetně příslušenství – umístění ovládání z levé či pravé strany je nutno upřesnit na stavbě dle situace v interiéru 	<u>28 ks</u>
VŽ 1	<p>Venkovní žaluzie Z-70 pro výšku okna 1800 mm, šířka okna 1800 mm: :</p> <ul style="list-style-type: none"> – výška žaluzie cca 1955 mm – výška stažené žaluzie 250 mm, výška krycího plechu dle stažené žaluzie min.260 mm – ČSN 73 0835 – třída reakce na oheň C-S1 – ovládání motorové, dodávka včetně připojení elektro a ovládání v místě stávajícího – barva lamel šedá (stříbrná) s označením 9007 (RAL 9007) + komponenty šedé – včetně montážních a kotvicích prvků – vodící lišta zapuštěném pouzdře – umístění ovládání motoru žaluzie dle stávajícího stavu – umístění ovládání z levé či pravé strany je nutno upřesnit na stavbě dle situace v interiéru – umístění ovládání koordinovat s umístěním páky mechanického otevírače oken <p><u>před výrobou otvory zaměřit na stavbě</u> <u>nutné zpracování dílenské dokumentace</u></p>	<u>21 ks</u>
VŽ 2	<p>Venkovní žaluzie Z-70 pro výšku okna 900 mm, šířka okna 1800 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – výška žaluzie cca 1055 mm – výška stažené žaluzie 190 mm, výška krycího plechu dle žaluzie VŽ/1 min.260 mm – ČSN 73 0835 – třída reakce na oheň C-S1 – ovládání motorové , dodávka včetně připojení elektro a ovládání v místě stávajícího – barva lamel šedá (stříbrná) s označením 9007 (RAL 9007) + komponenty šedé – včetně montážních a kotvicích prvků – vodící lišta zapuštěném pouzdře – umístění ovládání motoru žaluzie dle stávajícího stavu – umístění ovládání z levé či pravé strany je nutno upřesnit na stavbě dle situace v interiéru – umístění ovládání koordinovat s umístěním páky mechanického otevírače oken <p><u>před výrobou otvory zaměřit na stavbě</u> <u>nutné zpracování dílenské dokumentace</u></p>	<u>8 ks</u>
M 1	<p>Pevná mříž certifikovaná RC3, vzor A povrchová úprava žárový zinek rozměr 1950 x1050 mm včetně kotvení, představená montáž</p>	<u>7 ks</u>
M 2	<p>Pevná mříž certifikovaná RC3, vzor A povrchová úprava žárový zinek rozměr 1050 x1050 mm včetně kotvení, představená montáž</p>	<u>1 ks</u>