

VÝKAZ VÝMĚR

Prosklené schodišťové portálové stěny ¹⁾ 2000 x 8000 mm 4 ks

Prosklené schodišťové stěny jsou navrhovány v původním členění za dodržení přibližné původní profilace (pohledová šířka profilu 35 – 40 mm), zasklení izolačními dvojskly (vnitřní rámeček v barvě matné černé), systémové ocelové alt. hliníkové profily rámu s přerušením tepelného mostu, barva matná RAL 7016 – šedá grafitová alt. matná RAL 3003 – červená rubínová. V úrovni schodišťových podest je uvažováno s alternativou otvíravých částí - okna dovnitř výklopná, kování bílý kov.

Stěny budou opatřeny veškerými stávajícími doplňky – vnější okapnička a vnitřní zapuštěný odkapový žlábek ve spodní části stěn (ocelový tenkostěnný U profil cca 50/40 v barvě rámu, na odpar kondenzátu)

Prosklené vitríny v systému portálových stěn ²⁾ 2000 x 800 mm 2 ks

Vitríny jsou navrhovány v systému a provedení schodišťových stěn, otvíratelné, kování skrytý zapuštěný zámek v barvě profilů. Hloubka vitrín do 100 mm, záda či výplň vitrín z vhodného materiálu pro umístění tiskových informací, barva bílá mat. Zasklení čirým jednoduchým sklem, provedení do exteriéru, nástěnné.

Držák vlajky ²⁾ 2 ks

Typový kovový nástěnný výrobek, pouzdro s odvodněním, barva RAL 7016 – šedá grafitová mat

Zábradlí v prostoru schodiště – 1.NP ²⁾ 2000 x 900 mm 4 ks

Ocelová páskovina tl. 5mm, ostré hrany, broušené svary, barva RAL 7016 – šedá grafitová mat

Zábradlí v prostoru schodiště – 2.NP ²⁾ 2000 x 1000 mm 4 ks

Ocelová páskovina tl. 5mm, ostré hrany, broušené svary, barva RAL 7016 – šedá grafitová mat

Poznámka :

- 1) Variantu v provedení s výklopnými okny či bez upřesní investor v rámci výběrového řízení
- 2) Variantu rozsahu dodávky upřesní investor na základě výběrového řízení