

Boční umístění

Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou silnice (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.

V úsecích silnice, kde jsou umístěna záchytná bezpečnostní zařízení, je žádoucí sloupky a nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení umístit za deformační zónu záchytných bezpečnostních zařízení. /silniční svodidlo/ Výše uvedené zásady se nevztahují na dopravní značky a dopravní zařízení, které označují překážky silničního provozu, pracovní místa a jiná dopravní omezení.

Směrové umístění


Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflexní dopravní značky a reflexní dopravní zařízení se umísťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.

Vzdálenost mezi dopravními značkami

V podélném směru se dopravní značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo významných silnicích může být výjimečně 10 m.

Uspořádání a kombinace

Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umísťují symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukci) lze umísťovat pouze značky téhož typu velikosti.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
ST. STEJSKAL		ST. STEJSKAL R.KOPECKÝ	
INVESTOR:MĚSTO NYMBURK		STANISLAV STEJSKAL DOPRAVNÍ PROJEKCE IČ 155 86 677 JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
AKCE:		ZAK.ČÍSLO	2809
ÚPRAVA ULICE NA PŘÍKOPĚ NYMBURK		DRUH PD	DPS
		DATUM	08/2009
		POČET A4	
PŘÍLOHA: ZÁSADY UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK		MĚŘÍTKO	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	C7