

Spisová značka: MUNYM-050/42563/2018/Mik
Číslo jednací: MUNYM-050/42563/2018/Mik
Vyřizuje: Miklošínová Alena
Telefon: 325501260
E-mail: alena.miklosinova@meu-nbk.cz
Nymburk: 09.07.2018

| | |
|--|------------|
| Nabylo právní moci dne | 17.07.2018 |
| Vykonatelná dne | |
| Ústně vyhlášeno dne | |
| Vypraveno dne | |
| SATER - PROJEKT s.r.o. | |
| Plynářská 671 Městský úřad Nymburk 280 02 KOLÍN IV odbor správy městského majetku | |

Odbor správy městského majetku Městského úřadu Nymburk jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních komunikacích), po posouzení a projednání žádosti Města Milovice, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk zastoupena zmocněncem společností SATER – PROJEKT s.r.o., Plynářská 671, 280 02 Kolín IV a souhlasu vlastníka dotčených pozemků, tj.: Města Nymburk pod č. j. : MUNYM-050/28957/2018/Mik, v rámci stavby (Rozšíření projektu DUR a zpracování DSP vč. VV stoky dešťové kanalizace v nemocnici Nymburk), vydává podle §25 zákona o pozemních komunikacích, ve smyslu odst. 6 písm. d) stejného zákona, toto

ROZHODNUTÍ č. 220

Odbor správy městského majetku Městského úřadu Nymburk **povoluje** Městu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, **zvláštní užívání místní komunikace č. 23c ul. Velké Valy Nymburk, (umístění inženýrských sítí)** z důvodu výstavby dešťové kanalizace, (§ 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, ve vozovce a v zeleném pásu, výše uvedené komunikace při akci: „**Rozšíření projektu DUR a zpracování DSP vč. VV stoky dešťové kanalizace v nemocnici Nymburk**“ za těchto podmínek a v tomto rozsahu:

1. Po nabytí právní moci rozhodnutí a po dobu životnosti inž. sítí – vedení dešťové kanalizace.

2. Pro opravu místních komunikací a komunikací ve vlastnictví města Nymburk:

Komunikace - provádění prací bude dle TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (požadovaná skladba pro opravu komunikací je níže upřesněná). Nejedná se o podélné uložení do konstrukce vozovky. Případné poškozené části komunikace (jednotlivé kusy dlažby, mozaiky, obrubníky apod.) budou vyměněny za nové.

V případě startovacích jam pro protlak nebo v **případě každého překopu komunikace (vedený v příčném i podélném směru) požadujeme provést opravu s přesahem min 50cm od hrany výkopu na každou stranu (vozovky)**. Výkop bude zasypan hutněným štěrkopískem po vrstvách cca 20cm. 10cm pod niveletu vozovky bude zhotoven beton prostý tl. 20cm. Povrch bude provizorně uzavřen vrstvou AB min 2x5cm. V případě dlážděného povrchu (vozovka) bude proveden původní povrch – dlažba kamenná nebo betonová (požadovaná skladba pro opravu bude upřesněná při provádění a po provedení výkopu). U chodníků s asfaltovým povrchem bude provedena vrstva v min tl. 50mm. **Spára mezi starým a novým povrchem**