







| ZNAČENÍ  | SCHEMA  | ROZMĚR    | POPIS  | POČET KUSŮ |        |
|----------|---|-----------|--|------------|--------|
| KV<br>01 |    | RŠ.285 mm | oplechování zhlaví zídky balkonu<br>poplastovaný ocelový plech tl. 0.63 mm<br>přichycení plechovou připojovací lištou<br>vykázáno na běžný metr (bez prořezu, přesahu a nároží )<br>odstín vybere investor   | M.J.       | CELKEM |
|          |   |           |  | bm         | 23,4   |
| KV<br>02 |    | RŠ.220 mm | okapnice přechodu deska stěna<br>poplastovaný ocelový plech tl. 0.63 mm<br>přichycení skobou<br>vykázáno na běžný metr (bez prořezu, přesahu a nároží )<br>odstín vybere investor                            | bm         | 23,4   |
| KV<br>03 |    | RŠ.250 mm | okapnice lodžiové podlahy<br>poplastovaný ocelový plech tl. 0.63 mm<br>přichycení hmoždinkou<br>vykázáno na běžný metr (bez prořezu, přesahu a nároží )<br>odstín vybere investor                            | bm         | 33,4   |
|          |   |           |  |            |        |
| ZK<br>02 |  |           | <u>DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ</u> materiál ocel - hm. 36 kg<br>madlo pásek 20/5 + polokulatina Ø15<br>výplň-tyčka zábradlí TR15x15, dl. 880mm, ks 14ks<br>spojovací pásek 4x 20/5<br>nýtované spoje<br>vykázáno na bm | bm         | 2      |
| ZK<br>02 |  |           | vzpěra - materiál ocel<br>tyč čtvercová 15/15 mm, DL. 1170mm, hm. 2,06kg<br><br>vykázáno na ks<br>rozměry ve výkresu č.05  | ks         | 88     |
| ZK<br>03 |  |           | chrlič<br>nerez trubka Ø50x4-dl.300mm<br>zazděný do zdiva zídky balkónu - uprostřed<br>vykázáno na ks  | ks         | 4      |