

A. PARAPETNÍ PANEL MS 71 - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Dvouvrstvá štuková omítka vnitřní, interierový nátěr	15 mm
2.	Keramický parapetní panel MS 71	300 mm
3.	Dvouvrstvá vnější omítka březolitová, fasádní nátěr	20 mm

B. NADEZDÍVKA PARAPETU - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Dvouvrstvá štuková omítka vnitřní, interierový nátěr	15 mm
2.	Zdivo z cihel voštinových na maltu MVC 25	300 mm
3.	Dvouvrstvá vnější omítka březolitová, fasádní nátěr	20 mm

C. LEHKÁ MEZIOKENNÍ VLOŽKA - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Vnitřní tenkovrstvá omítka, interierový nátěr /odhad/	10 mm
2.	Vnitřní krycí deska na bázi cementu a dřeva /odhad/	10 mm
3.	Tepelná izolace minerální vata /odhad/	30 mm
4.	Vzduchová mezera /odhad/	20 mm
5.	Vnější krycí deska na bázi azbestocementu /odhad/	10 mm

D. ŠTÍTOVÁ STĚNA - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Dvouvrstvá štuková omítka vnitřní, interierový nátěr	15 mm
2.	Keramický stěnový panel MS 71	300 mm
3.	Dvouvrstvá vnější omítka březolitová	20 mm

E. DOZDÍVKA ŠTÍTOVÉ STĚNY - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Dvouvrstvá štuková omítka vnitřní, interierový nátěr	15 mm
2.	Zdivo z cihel plných na maltu cementovou MC 100	300 mm
3.	Dvouvrstvá vnější omítka březolitová	20 mm

F. OBVODOVÁ STĚNA SCHODIŠTĚ - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Dvouvrstvá štuková omítka vnitřní, interierový nátěr	15 mm
2.	Zdivo z cihel CDM 113-P125 na maltu MC 50	375 mm
3.	Dvouvrstvá vnější omítka březolitová	20 mm

G. STĚNA K TERÉNU - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Dvouvrstvá štuková omítka vnitřní, interierový nátěr	15 mm
2.	Betonové prefabrikáty spodní stavby průřezu 365x1100 mm	375 mm
3.	Svislá hydroizolace spodní stavby, souvrství asfaltových pásů a nátěrů	20 mm
4.	Vnější ochranná přízdívka z cihel plných /děrovaných/ na maltu MC 50	150 mm

H. STĚNA STŘEŠNÍ NÁSTAVBY - STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBA KONSTRUKCE /od interieru/		
Pořadí	Název prvku	Tloušťka /mm/
1.	Dvouvrstvá štuková omítka vnitřní, interierový nátěr	15 mm
2.	Keramický stěnový panel MS 71	300 mm
3.	Dvouvrstvá vnější omítka březolitová	20 mm