




TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	Popis (z)	ROZMĚRY [mm]	SCHEMA	MATERIÁL	POČET KUSŮ					Barva	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem		
Z24	POCHOZÍ ROŠT VČETNĚ RÁMU – ŽLAB V 1.PP	Š=400 DL.		POZINKOVANÝ POROROŠT	1				1	OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
Z24a	POCHOZÍ ROŠT VČETNĚ RÁMU – ŽLAB V 1.PP	Š=200 dl. 8000 dl.12000		POZINKOVANÝ POROROŠT	1 1				1 1	OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	
Z25	PLOŠINA Z 1.PP DO 1.NP (ZÁSOBOVACÍ DVŮR)		viz.TECHNICKÁ ZPRÁVA		1				1		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
Z26	VÝTAH Z 1.NP DO 2.NP		viz.TECHNICKÁ ZPRÁVA			1			1		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
Z27	ROŠT NA JÍMKU, VČETNĚ RÁMU	850 x 710		POZINKOVANÝ POROROŠT	1				1	OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
Z28/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ  VČETNĚ ZÁRUBNĚ, SE ZÁMKEKEM A VLOŽKOU	900 x 2100		ZÁRUBEŇ I KŘÍDLA Z UZAVŘENÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ, VÝPLŇ Z POZINKOVANÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU	1				1	NÁTĚR: 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
Z29	ZÁBRADLÍ NA GALERII 2.NP  ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ UKONČENO U PROFILEM VÝPLŇ Z LEPENÉHO SKLA 2x8 mm UKOTVENÍ DO TRNU Z BOKU ŽB. K-CE  SKLO ODSAZENO 30 mm OD HRANY K-CE	V=1000, DL=30050				1			1	NÁTĚR: 2x ZÁKLADNÍ 2x VRCHNÍ	ZÁBRADLÍ MUSÍ VYKÁZOvat POŽÁDOVANOU PEVNOST PRO SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY – DODAVATEL DOLOŽÍ JEHO STATICKÝ NÁVRH.
Z30	ZÁBRADLÍ OCELOVÉ MÍSTNOST 2.27 OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, MADLO, SLOUPKY A SPODNÍ VODOROVNÁ ČÁST JAKL 30x60x3, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ PÁSOVINA 5/20 VZD. 80 mm, KOTVENO DO OPĚRNÉ ZDI A PATKY SLOUPKU PERGOLY	V=1000, DL=1,22 ( VODOROVNĚ)		OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, PÁSOVINA 5/20			1		1	OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	
Z31	ZÁDRŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM VČETNĚ 2 KS BEZPEČNOSTNÍCH ŽEBŘÍKŮ						1		1		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, NÁVRH BUDE ZPRACOVÁN SPECIALIZOVANOU FIRMOU
Z32	NEREZOVÁ OKONČOVACÍ LIŠTA U LAVICE V BAZÉNOVÉ HALE, KOTVENÁ K RÁMU OKNA A LAVICI, NAPOJENÍ NA KER. OBKLAD LAVICE	DL.28,175 m		L- PROFIL ROZMERU cca 50x50mm, TL. 0,8 mm		1			1		NEREZ ODOLNÁ PROSTŘEDÍ V BAZÉNOVÉ HALE (AISI 316L, ČSN 1.4404)