






ZÁMEČNICKÉ PRVKY											
OZN.	SCHÉMA+NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚR(mm)	POČET KS					BARVA	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM		
<div><div>Z</div><div>50</div></div>	kotevní L profil 	-L profil pro kotvení trámů pergoly do beton./zděných kcí -rozměr 150x150x6mm, šířky 150 mm -zinkovaná ocel -kotvení do dřeva pomocí nerezových vrutů, do betonu/zdiva hmoždinou+nerezovým vrutem (na chemickou kotvu)	zinkovaná ocel	150x150x150			13		13	-	přesná spec. dle dílenské dokumentce vybraného zhotovitele
<div><div>Z</div><div>51</div></div>	kotevní L profil 	-L profil pro kotvení hranolků pergoly do beton./zděných kcí -rozměr 80x80x4 mm, šířky 50 mm -zinkovaná ocel -kotvení do dřeva pomocí nerezových vrutů, do betonu/zdiva hmoždinou+nerezovým vrutem(na chemickou kotvu)	zinkovaná ocel	50x50x50			13		13	-	
<div><div>Z</div><div>52</div></div>	kotevní patka/botka 	-kotevní patka/botka tvaru T s roxorem (délka roxoru cca 750 mm) -ocel zinkovaná -kotvení dřevěných sloupů pergoly -přesný typ a specifikace patky dle dílenské dokumentace vybraného zhotovitele	zinkovaná ocel	-			6		6	-	
<div><div>Z</div><div>53</div></div>	kotevní patka/botka 	-kotevní patka/botka tvaru T s roxorem (délka roxoru cca 500 mm) -ocel zinkovaná -kotvení dřevěných sloupů pergoly -dbát zvýšený důraz na styku patky s hydroizolací (zamezit zatékání) -přesný typ a specifikace patky dle dílenské dokumentace vybraného zhotovitele	zinkovaná ocel	-			5		5	-	
<div><div>Z</div><div>54</div></div>	ocelové táhlo 	-zavětrování pergoly ocelovými táhly Ø 10 mm -táhla včetně napínacích zařízení -příčná, podélné zavětrování	zinkovaná ocel	celk. délka 148 000 (bez rezervy)			-		-	-	