


ŘEZ A-A' - NÁVRH 1:50



SKLADBY KONSTRUKCÍ

| | | |
|---|--|--|
| SK1) PODLAHA <ul style="list-style-type: none">Nášlapná vrstva – Vinyl/PVC2xOSB deska tl.15mm PD. OSB loženy s překrytím spar, desky prolepeny, prošrouboványKročejová izolace z minerální vaty tl.80mm např. ISOVER T-P – 2x40mmPrkenný základ tl.25mmAkustická izolace z minerální vlny tl.200mm loženo mezi trámy na spodní základTrámový strop tl.200mmPrkenný základ tl.25mmOmítka na pletivo+štuk | SK2) STŘECHA–PODKROVÍ <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaBednění tl.25mmVzduchová mezera vymezená kontralatěmi 60/40Difusní pojistná hydroizolační folieStávající krovTepelná izolace z minerální vaty tl.260mm 160mm mezi krokve, 100mm na pohleduZavěšený SDK pohled s parozábranou desky GKf tl.12.5mm | SK3) STŘECHA <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaBednění tl.25mmVzduchová mezera vymezená kontralatěmi 60/40Difusní pojistná hydroizolační folieStávající krov |
| SK4) STROP NAD PODKROVÍM <ul style="list-style-type: none">Stávající krovTepelná izolace z minerální vaty tl.320mm 2x160mm ložena s překrytím sparZavěšený SDK pohled s parozábranou desky GKf tl.12.5mm | SK5) STŘECHA–VIKÝŘE <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaBednění tl.25mmVzduchová mezera vymezená kontralatěmi 60/40Difusní pojistná hydroizolační folieKrokveTepelná izolace z minerální vaty tl.260mm 160mm mezi krokve, 100mm na pohleduZavěšený SDK pohled s parozábranou desky GKf tl.12.5mm | SK6) STĚNA VIKÝŘE <ul style="list-style-type: none">Falcovaná plechová krytinaSeparáční membránaStěrka s perlínkouEPS 70F tl.100mmZáklad OSB tl.15mmDřevěná kce vikýře tl.100mm, vyplněno MVParozábrana s lepenými spojiSDK obklad–desky GKf tl.12.5mm |

LEGENDA MATERIÁLŮ

-
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO tl.300–450mm

 STÁVAJÍCÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl.100–150mm NOVÉ PŘÍČKY – SDK KCE VYPLĚNÁ MV TL.100MM TEPELNÁ IZOLACE – EPS POLYSTYREN TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA

POZNÁMKA:
DOKUMENTACE KE ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

±0,000=187,00 Bpv

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| ZPRACOVATEL: Ing. arch. Jan SágI Vašátkova 33, 517 01 SÓLNICE IČO: 74160796, ČKA: 04918 TEL:+420 737 441 538 MAIL: sagI@ksarchitekti.cz | ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. JAN SÁGL | PARÉ: |
| | VYPRACOVAL: Ing. arch. PETRA ŠILHAVÁ | |
| INVESTOR: Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk | HIP: – | |
| AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA OBJEKTU VRÁTNICE V AREÁLU NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. Č.PARC.:st.323 K.Ú.: NYMBURK | PROFESE: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST | |
| | STUPEŇ PD: ZSPD | A4: 3 |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY: | DATUM: 06/2022 |
| NÁZEV: ŘEZ A–A’–NAVRHOVANÝ STAV | MĚŘÍTKO: 1:50 | Č. PŘÍLOHY: D.1.1. 12 |