


TABULKA DVEŘÍ

Vratové otvory

ozn.
D1



Garážová vrata s integrovanými dveřmi

- dvoukřídlá otevíravá
- prosklení křidel

průchozí rozměry: 3,0 x 2,4 m

velikost stavebního otvoru: 3,16 x 2,5 m

průchozí rozměr integrovaných dveří: 0,9 x 2,0 m

- bezprahové řešení

materiál: hliníkové profily + výplň z tepelně izolovaných sendvičových panelů


barva: šedá

závěsy: bezpečnostní závěsy

kování: bezpečnostní klika-klika,
zámek s cylindrickou vložkou

počet: **1 ks**

ozn.
D2



Interiérová sekční garážová vrata s integrovanými dveřmi

- plné, bez prosklení

průchozí rozměry: 2,5 x 2,25 m

průchozí rozměr integrovaných dveří: 0,9 x 2,0 m

- bezprahové řešení


Doplňky: motorový pohon

počet: **1 ks**

TABULKA DVEŘÍ

Exteriérové dveře

ozn.
D5



Vchodové dveře
- plné, jednokřídlé
- požární odolnost: EI 30 DP3-C

rozměry: 0,9 x 2,0 m
velikost stavebního otvoru: 1,05 x 2,10 m

- materiál: dle požární odolnosti
- $U_{\text{celk, min}} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- bezprahové řešení


materiál: dle požární odolnosti
barva: šedá
zárubně: požární komplet s dveřmi
závěsy: bezpečnostní závěsy
kování: bezpečnostní klika-klika,
zámek s cylindrickou vložkou
doplňky: okopový plech do výšky cca 30 cm,
samozavírač, dveřní zášlap

- místnost: zádveří/sklad

počet: **1 ks**
1 x pravé

Interiérové dveře

ozn.
D3



Interiérové dveře
plné (bez prosklení)


průchozí rozměry: 0,8 x 1,97 m

materiál: CLP laminát
barva: šedá
zárubně: běžné polodrážkové
závěsy: standardní závěsy
kování: klika-klika, dozický zámek
doplňky: okopový plech do výšky cca 30 cm

místnost: kuchyňka/šatna
kuchyňka/sklad 1

počet: **3 ks**
0 x pravé
3 x levé

ozn.
D4



Interiérové dveře
plné (bez prosklení)


průchozí rozměry: 0,9 x 1,97 m

materiál: CLP laminát
barva: šedá
zárubně: běžné polodrážkové
závěsy: standardní závěsy
kování: klika-klika, dozický zámek
doplňky: okopový plech do výšky cca 30 cm

místnost: šatna/sklad 1

počet: **1 ks**
0 x pravé
1 x levé

ozn.
D8



Interiérové dveře
plné (bez prosklení)


průchozí rozměry: 0,8 x 1,97 m

materiál: HPL laminát
barva: šedá
zárubně: běžné polodrážkové
závěsy: standardní závěsy
kování: klika-klika, dozický zámek
doplňky: okopový plech do výšky cca 30 cm

místnost: kuchyňka/šatna
kuchyňka/sklad 1

počet: **1 ks**
0 x pravé
1 x levé

ozn.
D6



Laminátové dělicí stěny včetně dveří
- Interiérové dveře pro WC kabinky
plné (bez prosklení), součástí sanitárních příček

průchozí rozměry: 0,7 x 1,90 m

materiál: HPL laminát
barva: šedá
zárubně: bezfalcové
Uzavírání, závěsy:
zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací
možnost nouzového otevření zvenku kabinky, nerezové závěsy, možnost
sjednocení kování s dveřmi v rámci stavby

místnost: WC kabinky
Úklidovka

počet: **3 ks**
0 x pravé
3 x levé

ozn.
D7



Laminátové stínící stěna u pisoáru


rozměr: výška 2,4 m
šířka 0,65 m

materiál: HPL laminát
barva: šedá

místnost: WC předsíň

počet: **1 ks**

ozn.
D8



Interiérové posuvné dveře na stěnu
plné (bez prosklení)

průchozí rozměry: 0,8 x 1,97 m

materiál: CLP laminát
barva: šedá
zárubně: obložkové, polodrážkové
kování: kovová oválná úchytka

místnost: kuchyňka/archiv

počet: **1 ks**

Pozn.:


Detailní technická specifikace výrobků dle výběru investora.

VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA OKEN

- všechny prvky jsou zobrazeny při pohledu z exteriéru

ozn.
O1




Dvoukřídlové okno
otevírávě sklopné + fixní

rozměry: 3,0 x 0,58 m

- materiál: plast
- zasklení: izolační trojsklo, čiré sklo
- $U_{celk, min} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- profil: 5 komor
- rám osazený do vrstvy zateplení
- barva (vnitřek/vnější) - bílá/antracitová šed', integrovaný okapnicový plech - černé matné provedení
- Kování: celoobvodové systémové bezpečnostní kování
G - U klika + rozeta sýtemová
- Parapet:
Vnitřní parapet: plastový komůrkový, šířka cca 230 mm
Venkovní parapet: hliníkový tažený (extrudovaný), šířka cca 230 mm
- poloha ve fasádě: severozápadní

počet: **1 ks**

ozn.
O2




Jednokřídlové okno
otevírávě sklopné

rozměry: 1,5 x 0,58 m

- materiál: plast
- zasklení: izolační trojsklo, čiré sklo
- $U_{celk, min} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- profil: 5 komor
- rám osazený do vrstvy zateplení
- barva (vnitřek/vnější) - bílá/antracitová šed', integrovaný okapnicový plech - černé matné provedení
- Kování: celoobvodové systémové bezpečnostní kování
G - U klika + rozeta sýtemová
- Parapet:
Vnitřní parapet: plastový komůrkový, šířka cca 230 mm
Venkovní parapet: hliníkový tažený (extrudovaný), šířka cca 230 mm
- poloha ve fasádě: severozápadní

počet: **1 ks**

ozn.
O3




Dvoukřídlové okno
sklopné + fix

rozměry: 4,77 x 0,58 m

- materiál: plast
- zasklení: izolační trojsklo, čiré sklo
- $U_{celk, min} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- profil: 5 komor
- rám osazený do vrstvy zateplení
- barva (vnitřek/vnější) - bílá/antracitová šed', integrovaný okapnicový plech - černé matné provedení
- Kování: celoobvodové systémové bezpečnostní kování
G - U klika + rozeta sýtemová
- Parapet:
Vnitřní parapet: plastový komůrkový, šířka cca 230 mm
Venkovní parapet: hliníkový tažený (extrudovaný), šířka cca 230 mm
- poloha ve fasádě: severovýchodní

počet: **1 ks**

ozn.
O4




Dvoukřídlové okno
otevírávě sklopné

rozměry: 1,5 x 1,5 m

- materiál: plast
- zasklení: izolační trojsklo, čiré sklo
- $U_{celk, min} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- profil: 5 komor
- rám osazený do vrstvy zateplení
- barva (vnitřek/vnější) - bílá/antracitová šed', integrovaný okapnicový plech - černé matné provedení
- Kování: celoobvodové systémové bezpečnostní kování
G - U klika + rozeta sýtemová
- Parapet:
Vnitřní parapet: plastový komůrkový, šířka cca 230 mm
Venkovní parapet: hliníkový tažený (extrudovaný), šířka cca 230 mm
- poloha ve fasádě: severovýchodní

počet: **1 ks**

ozn.
O5



Protipožární jednokřídlé fixní okno

- požární okno
odolnost: EI 15 DP1

rozměry: 1,0 x 1,5 m

- materiál: dle požární odolnosti
- zasklení: čiré sklo
- $U_{celk, min} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- profil: dle požární odolnosti
- rám osazený do vrstvy zateplení
- barva (vnitřek/vnějšek) - bílá/antracitová šed,
integrováný okapnicový plech - černé matné provedení
- Parapet:
Vnitřní parapet: plastový komůrkový, šířka cca 230 mm
Venkovní parapet: hliníkový tažený (extrudovaný), šířka cca 230 mm
- poloha ve fasádě: jihovýchodní

počet: **1 ks**

Pozn.:

Detailní technická specifikace výrobků dle výběru investora.

VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ