

R 2013 : J 101 - 113

1349

R 2014 : J 114 - 116

345

## Přízemí

**Označení výplně**

**114**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB1

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 50%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A3, C1, C2, C3, tmel do 20%-C2, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**115**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB3, AB1

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 15%, zatmelení tmelem do 5%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

**Označení výplně**

**116**

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%-zatmelit otvor po sloupku, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 20%-A1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr