KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

m 1:250

LEGENDA

- hranice katastru a objektů
- 301/3 — parciální čísla
- 184.98 — stávající výškové kóty
- V1 — průzkumné sondy (viz rešerše inženýrskogeol. poměrů)
- vytyčovací body (x,y)
- hranice řešeného území
- nové oplocení
- hlavní vstup do objektu
- vedlejší/provozní vstup/zásobování
- požární únik
- požárně nebezpečný prostor
- stávající objekty
- stávající pozemní komunikace
- stávající pěší komunikace
- stávající cyklostezka (kolem Labe)
- stávající železniční trať
- přilehlá řeka Labe
- stávající zelené plochy
- stávající ponechané stromy
- demolovaný objekt technologie
- nové objekty
- venkovní výplavový bazén
- místní komunikace v ochranném pásmu dráhy (betonová dlažba tl. 100 mm, barva přírodní)
- místní komunikace mimo ochranné pásmo dráhy (asfaltobeton)
- dlouhý zpomalovací práh (bet. dlažba t. 100 mm,
- chodník (bet. dlažba tl. 60 mm, barva přírodní)
- chodník/stezka/zatravňovací dlažba (bet. dlažba stávající, předlážděí)
- společná stezka (bet. dlažba tl. 60 mm, barva přírodní)
- nezpevněná pochozí plocha (mlatový popvrch)
- parkovací místa pro OA (bet. dlažba tl. 80 mm, barva písková)
- parkovací místa pro BUS (bet. dlažba tl. 100 mm barva písková)
- parkovací místa pro klienty hotelu (4 místa vedle zimního stadionu proti bazénu, 13 míst proti nabíjecím stojanům)
- vjezd/pojížděná plocha (bet. dlažba tl. 80 mm, barva přírodní)
- dlažba pro nevidomé (bet. dlažba slepecká, Parketa, barva červená)
- stávající chodníky a sjezdy (obnova krytu, asfaltobeton)
- oprava stávajícího živičného krytu (obrusná+ložná vrstva asfaltobeton)
- okapový chodník (kačírek)
- zelené extenzivní střechy
- nově ozeleněné plochy
- zeleň (stromy/keře)
- živý plot
- nová tělesa VO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

- telefonica - metalika
- telefonica - optika
- telefonica - stará síť
- Vak voda
- Vak kanalizace
- CEZ NN vedení do 1 kV
- CEZ VN vedení do 35 kV
- STP
- voda (z dok. SÚ)
- splašková kanalizace (z dok. SÚ)
- dešťová kanalizace (z dok. SÚ)
- chladící potrubí (z dok. SÚ)
- plyn (z dok. SÚ)
- trasa veřejného osvětlení
- rušení stávajících těles VO (včetně základu)

LEGENDA NOVÝCH INŽ. SÍTÍ

- nový plynovod podzemní PE-100 RC dn 90 s ochranným pláštěm SDR11, přetlak 4 kPa
- nový plynovod podzemní PE-100 RC dn 63 s ochranným pláštěm SDR 11, přetlak 300 k Pa součást SO 17
- přeložka kabelových rozvodů NN (**řeší ČEZ**)
- přeložka kabelových rozvodů VN (**řeší ČEZ**)
- přípojka VN stáv./nová trafostanice(**řeší ČEZ**)
- trasa kabelů VO+uzemnění
- trasa kabelových rozvodů NN (TS/o.bazén)
- nové kabel. propojení stáv. osvětlovací těles
- trasa kabelových rozvodů NN (baz. technologie)
- trasa kabelových rozvodů NN (park. systém)
- trasa slaboproudých rozvodů
- dobíjecí místo pro elektromobily (výhledově)
- elektroměrný rozvaděč
- pojistná skříň - připojovací, rozpojovací bod NN
- TS — nová velkoodběratelská trafostanice - rozměr 3 x 6 m - ochranné pásmo TS - 2 m - v. stavby +2,80 m
- výtlak říční vody
- kanalizace splašková gravitační
- kanalizace splašková tlaková
- kanalizace dešťová
- kanalizace jednotná
- kanalizace - bazénová tlaková
- kanalizace - dechlorovaná voda
- vodovodní přípojka - pitná
- ŠSb-x — šachta splašková betonová
- ŠSp-x — šachta splašková plastová
- ŠDb-x — šachta dešťová betonová
- ŠDp-x — šachta dešťová plastová
- Žx — liniový odvodňovací žlab
- UVx — uliční vpusť
- UJ — usazovací jímka
- ORL — odlučovač ropných látek
- ČJ — čerpací jímka odpadní vody

OCHRANNÁ PÁSMA, POTRUBÍ

- ochranné potrubí (plyn)
- plyn - nové ochranné pásmo
- volný pás o š. 2 m od profilu potrubí plynárenského zařízení
- ochranné pásmo železnice 60 m
- ochranné pásmo kolem TS (2 m)
- ochranné pásmo splaškové kanalizace 1,5 m pro potrubí ve větší hloubce jak 2,5 m je ochranné pásmo 2,5 m
- ochranné potrubí (slaboproudé vedení)

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01	BAZÉN
SO 02	KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ
SO 03	SADOVÉ ÚPRAVY
SO 04	OPLOCENÍ, OSTATNÍ
SO 11	SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
SO 12	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 13	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 14	ZÁSOBOVÁNÍ ŘÍČNÍ VODOU
SO 15	PŘÍPOJKA ELEKTRO
SO 17	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 18	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 19	TRAFOSTANICE
SO 20	KANALIZACE-DECHLORACE BAZÉNOVÉ VODY

VYTYČOVACÍ BODY

*BOD **1** (osa sloupu)*	*x 697873.6555*	*y 1038433.0368*
*BOD **2** (osa sloupu)*	*x 697835.9194*	*y 1038426.1033*
*BOD **3** (hrana terasy 1np)*	*x 697813.6119*	*y 1038455.4737*
*BOD **4** (osa sloupu)*	*x 697821.8161*	*y 1038468.6255*
*BOD **5** (osa sloupu)*	*x 697857.8835*	*y 1038480.5859*
*BOD **6** (žb zeď - stání pro kola)*	*x 697882.5802*	*y 1038451.9063*

POZN.:

Přeložky, sítě elektro NN a VN budou řešeny samostatně (ČEZ), trasy zakresleny pouze orientačně!
Kácení stávající dřevin popsáno viz situační výkres (SO 03 Sadové úpravy).

0,000 = 185,40

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant
CODE, s.r.o. Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

Zpracovatelé části

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2021/009/500
Bc.David Meduna			Ing. Viktor Meduna	POČET FORMÁTŮ	25x A 4
				DATUM	01/2022
INVESTOR	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 02			MĚŘÍTKO	1:250

BAZÉN NYMBURK
NYMBURK

Jméno souboru

Stupeň dokumentace: **DPS**

C SITUAČNÍ VÝKRESY	Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		C	3