



Popis:

Suterén 1.PP do navrhovaných stavebních úprav řešeného objektu prakticky nevstupuje.

Zásahy v suterénu souvisí se stavbou a umístěním nově navrženého výtahu. Konkrétními zásahy je v suterénu je zrušení (zazdění) stávajícího západního vstupu ze dvora, z důvodu prostorové kolize venkovního schodiště s nově navrženým výtahem a zazdění okna v místě výtahové šachty. Venkovní schodiště do suterénu bude demolováno.

Ostatní prostory a provozy suterénu zůstávají bez zásahů, stávající.

LEGENDA:

Stávající kce:

Převážné cihlové zdivo

Stávající kontaktní zateplení EPS tl. 200 mm

Nové kce:

Šachta výtahu:

Bednicí tvarovky tl. 200 mm + vyztužený beton C20/25

Kontaktní tepelná izolace minerální vlna

Okenní otvory 1.PP:

O1

Plastové okno o rozměru 850 x 600 mm
- izolační 3-sklo
- způsob otevírání - sklopné

Dozdivky 1.PP:

Materiál - Keramická tvárnice tl. 400 mm

Do.1 - vyzdění parapetu do výšky 1,6 m v rámci nahrazení dveřního otvoru otvorem okenním ozn. O1

Do.2 - zazdění okenního otvoru o rozměru 830 x 640 mm

po2

Požární dveře v SDK příčce

INVESTOR		ZODP. PROJEKTANT	
NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. BOLESLAVSKÁ 425/9 288 01 NYMBURK IČ: 287 62 886		Ing. Martin Brácha	
		VYPRACOVAL	
		Bc. Jan Havránek	
AKCE:	Stavební úpravy budovy č.p. 319 za účelem vytvoření prostor <u>PLICNÍHO ODDĚLENÍ</u> Boleslavská třída 319/11: p.č. st. 326, p.č. 223/2, 223/4 v K.Ú.: Nymburk	DATUM	05/2023
VÝKRES		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:75
SO.01 – Půdorys 1.PP – nový stav		STUPEŇ PD DUSP	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3