

DPS

položka	počet	jednotka
<b>armatury na potrubí</b>		
kohout plnicí a vypouštěcí G1/2 (resp. dle spádování)	2	ks
odvzdušňovací automatický ventil G1/2 (resp. dle spádování)	4	ks
<b>rozvody ÚT - potrubí</b>		
trubka FeC (uhlíková ocel, pozink)		
15x1,2	0	bm
18x1,2	0	bm
22x1,5	0	bm
28x1,5	0	bm
35x1,5	66	bm
42x1,5	0	bm
54x1,5	0	bm
<b>fitinky - kolena, "T" kusy, redukce, spojky, závěsy, objímky</b>	1	sb
<b>izolace na potrubí návleková dle Vyhl. 193/2007 Sb.</b>		
izolace návleková na potrubí 15/25	0	bm
izolace návleková na potrubí 18/25	0	bm
izolace návleková na potrubí 22/25	0	bm
izolace návleková na potrubí 28/30	0	bm
izolace návleková na potrubí 35/30	66	bm
izolace návleková na potrubí 42/40	0	bm
izolace návleková na potrubí 54/40	0	bm
<b>pomocné prvky (podpěry, závěsy)</b>	dle potrubí	

Výpis materiálu orientační,  
přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy  
nacenění a přípravu dodávky provést  
s podporou výkresové dokumentace !