

DPS

položka	počet	jednotka
vytápění promítací kabiny		
tepelné čerpadlo A-A výkon vytápění - 6 kW (venkovní jednotka) výkon vytápění - 1,1-6,5 kW (vnitřní jednotka) Ekologické a úsporné chladivo R32 Třída A++ v režimu topení Ultra Pure Filter – filtrační pásy s přírodními látkami Careflow efekt – nepřímý proud vzduchu Funkce samočištění proti plísním a bakteriím Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací Speciální hladký povrch výměníku 3D řízení výdechu Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C	1	sb
potrubí chladiva - měděné oddělené, předizolované		
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 6x1	16	bm
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 12x1	16	bm
Kanalizační potrubí HT 32	3	bm
pomocné prvky (podpěry, závěsy) - dle potrubí		
vytápění kanceláře vedoucího		
tepelné čerpadlo A-A výkon vytápění - 5,5 kW (venkovní jednotka) výkon vytápění - 1,1-6,5 kW (vnitřní jednotka) Ekologické a úsporné chladivo R32 Třída A++ v režimu topení Ultra Pure Filter – filtrační pásy s přírodními látkami Careflow efekt – nepřímý proud vzduchu Funkce samočištění proti plísním a bakteriím Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací Speciální hladký povrch výměníku 3D řízení výdechu Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C	1	sb
potrubí chladiva - měděné oddělené, předizolované		
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 6x1	6	bm
Cu předizolované chladírenské + objímky Cu 12x1	6	bm
Kanalizační potrubí HT 32	4	bm
pomocné prvky (podpěry, závěsy) - dle potrubí		

Výpis materiálu orientační,
přesná specifikace a nastavení prvků
dle rozpisu realizační firmy