

SO320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
D.320.6.1 Tabulka šachtových dílců

Akce: Stavba komunikace propojení ulice Okružní a Na Hroudách

Poř.	Označení	Kóta	Umístění	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Vyrovnávací		Šachtový kónus		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno	
	šachty	terénu		poklopu	dna	dna	šachty	prstenec pro		zákrytová deska					uložení dna	
					vývodu			poklop šachty	ks		ks		ks		elastomerové těsnění	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠS-0	189.01	vozovka h = 0.0 m	189.00	186.96	186.96	2.04	TBW-Q.1 63/10	2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
2*	ŠS-1	188.51	vozovka h = 0.0 m	188.50	187.06	187.06	1.44	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
			uklidňovací šachta												podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
3	ŠK-1	187.96	vozovka h = 0.0 m	187.95	185.96	185.70	2.25	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
4	ŠČ-2	189.92	vozovka h = 0.0 m	189.91	187.92	187.66	2.25	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/10	5	TZK-Q.1 100-63/17	4	TBS-Q.1 100/25	2	2	TBZ-Q.1 100/80	4
								TBW-Q.1 63/6	2			TBS-Q.1 100/50	1	1	těsnění pro DN 1000	9
												TBS-Q.1 100/100	2	2		