

STAVEBNÍK Nemocnice Nymburk s.r.o. IČ 28762886, Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk					
STAVBA ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE OBJEKTU PAVILONU H V AREÁLU NEMOCNICE NYMBURK k.ú. Nymburk [708232], parc.č.st. 320					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Radek Prokop			GENERÁLNÍ PROJEKTANT ATELIER 87 s.r.o. Šmolíkova 900/56, 161 00 Praha 6 - Ruzyně tel.: +420 723 950 005, email: libecajt@atelier87.cz http://www.atelier87.cz		
KONTROLOVAL Ing. Jiří Libecajt					
VYPRACOVAL Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.					
STUPEŇ DPS	DATUM 3/2025	Č. ZAKÁZKY 2/2025	FORMÁT	MĚŘÍTKO 1:50	KOPIE Č.
ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU: D.1.1.18. SPECIFIKACE KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ					

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	POPIS	POČET
KP 1	Parapet, délka cca 1800 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástríkem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – včetně krytek, hloubka 200 mm, rozvinutá šířka cca 285 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po osazení nových oken 	<u>44 ks</u>
KP 2	Parapet, délka cca 1800 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástríkem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – včetně krytek, hloubka 240 mm, rozvinutá šířka cca 325 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po osazení nových oken 	<u>16 ks</u>
KP 3	Parapet, délka cca 900 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástríkem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – včetně krytek, hloubka 240 mm, rozvinutá šířka cca 330 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po osazení nových oken 	<u>1 ks</u>
KP 4	Parapet, délka cca 900 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástríkem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – včetně krytek, hloubka 160 mm, rozvinutá šířka cca 260 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po osazení nových oken 	<u>10 ks</u>
KP 5	Parapet, délka cca 1800 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástríkem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – včetně krytek, hloubka 170 mm (dle stávajícího stavu k–ce), rozvinutá šířka cca 270 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po osazení nových oken 	<u>3 ks</u>
KP 6	Římsově oplechování u změny tl. KZS <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a příp. nástríkem RAL – hloubka 80 mm (dle stávajícího stavu k–ce), rozvinutá šířka cca 250 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po provedení nového KZS 	<u>110 bm</u>
KP 7	Římsově oplechování u změny tl. KZS (atika) <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a příp. nástríkem RAL – hloubka 120 mm (dle stávajícího stavu k–ce), rozvinutá šířka cca 340 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po provedení nového KZS 	<u>140 bm</u>
KP 8	Soklový nástavec s okapnicí pro systém ETICS	<u>110 bm</u>
KP 9	Závěsný okapní plech pro systém ETICS	<u>110 bm</u>
KP 10	Ukončovací lišta napojení na stěnu pro systém ETICS	<u>110 bm</u>
KP 11	Zakládací lišta systému ETICS <ul style="list-style-type: none"> – hliníková – s okapnicí – LO 243/1mm 	<u>198 bm</u>
KP 12	Lišta z povrchově upraveného ocelového plechu pro uchycení vrchní hrany fólie	<u>198 bm</u>
KP 13	Okapnice stříšky <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a příp. nástríkem RAL – rozvinutá šířka cca 500 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po demontáži krytiny 	<u>18 bm</u>

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	POPIS	POČET
KP 14	Žlab hranatý zaatikový <ul style="list-style-type: none"> – šíře 200 mm r.š. 750 mm, sklon 0,5% – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástřikem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – atypický výrobek nutné zaměření po odstranění stávajících žlabů 	<u>18 bm</u>
KP 15	Krycí lišta <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástřikem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – rozvinutá šířka cca 200 mm, včetně kotvení – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě 	<u>18 bm</u>
KP 16	Svod dešťový Ø100 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, s povrchovou úpravou a nástřikem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – včetně objímek a kotvení – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě 	<u>4,5 bm</u>
KP 17	Krycí lišta <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástřikem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – rozvinutá šířka cca 200 mm, včetně kotvení – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě 	<u>4,0 bm</u>
KP 18	Žlab hranatý zaatikový <ul style="list-style-type: none"> – šíře 125 mm r.š. 750 mm, sklon 0,5% – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástřikem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – atypický výrobek nutné zaměření po odstranění stávajících žlabů 	<u>7,5 bm</u>
KP 19	Parapet, délka cca 3200 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a nástřikem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – rozvinutá šířka cca 200 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě po osazení nových oken 	<u>1 ks</u>
KP 20	Svod dešťový Ø100 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, s povrchovou úpravou a nástřikem RAL (šedá, dle upřesnění barvy oken) – včetně objímek a kotvení – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě 	<u>3,5 bm</u>
KP 21	Oplechování římsy délka 300 mm <ul style="list-style-type: none"> – pozinkovaný plech, ohýbaný, s povrchovou úpravou a příp. nástřikem RAL – rozvinutá šířka cca 210 mm – skutečné rozměry budou zaměřeny na stavbě 	<u>7 ks</u>