VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 1



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 2



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 3



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 4

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 5



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 6



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 7



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č. 8



A1) Komunikace, parkovací stání
Modř žulové kostky štípané, vějířová skladba (120x120x120), barva přírodní 120 mm
komunikace – vějířová skladba, parkovací stání – řádková skladba
Drť 4/8 40 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 (KSC I) 170 mm 60 MPa
Štěrkopísek 0/63 200 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

A2) Komunikace-varovný pás
Dlažba s reliéfním povrchem z umělého kamene pro nevidomé (200x200x60), barva bílá 60 mm
Lože z cementové malty 100 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 (KSC I) 170 mm 60 MPa
Štěrkopísek 0/63 200 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

A3) Komunikace-rampa
Modř řadičové kostky štípané, řádková skladba (120x120x120), barva přírodní 120 mm
Drť 4/8 40 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 (KSC I) 170 mm 60 MPa
Štěrkopísek 0/63 200 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

A4) Komunikace
Úvodní dlažba nepravidelná ze žulových odseků barva přírodní 120 mm
Drť 4/8 40 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 (KSC I) 170 mm 60 MPa
Štěrkopísek 0/63 200 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

B1) Chodník
Žulová mozaika ze štípaných kostek, řádková dlažba 60 mm
Drť 4/8 40 mm
Štěrkopísek 0/63 150 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

B2) Chodník – varovný a signální pás
Dlažba s reliéfním povrchem z umělého kamene pro nevidomé (200x200x60), barva bílá 60 mm
Drť 4/8 40 mm
Štěrkopísek 0/63 150 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

B3) Chodník
Úvodní dlažba nepravidelná ze žulových odseků barva přírodní 60 mm
Drť 4/8 40 mm
Štěrkopísek 0/63 150 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

B4) Chodník – kontrastní pás
Hladká dlažba (250x250x60) barva šedá 60 mm
Drť 4/8 40 mm
Štěrkopísek 0/63 150 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

C) Chodník – mísť
Posyp litinovými výsevkami, barva okrová 20 kg/m² 10 mm
Štěrkopísek 0/63 200 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

D) Sjezd
Modř žulové kostky štípané, řádková dlažba (120x120x120), barva přírodní 120 mm
Drť 4/8 40 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 (KSC I) 170 mm 60 MPa
Štěrkopísek 0/63 150 mm 45 MPa
Zhutněná pláň podloží

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ST. STEJSKAL	VYPRACOVAL: ST. STEJSKAL, Bc. T. KOHOUT	
OBJEDNATEL: MĚSTO NYMBURK		
AKCE: **REKONSTRUKCE ULICE NA REJDIŠTI NYMBURK, NA REJDIŠTI** **D.2.1 DOPRAVNÍ ČÁST**	ZAK.ČÍSLO	1012
	DRUH PD	DPS
	DATUM	03/2018
	POČET A4	5
	MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	ČÍSLO PŘÍLOHY	4

STANISLAV STEJSKAL
DOPRAVNÍ PROJEKCE
Jiráskova 1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 324 611
GSM: 602 222 630
e-mail: dopravni@stejskal.com
www.dopravni-projekce.com